

FONDO Antiruggine



PLUS PRINCIPALI:

- NON COLA
- COPRENTE
- ATTIVO CONTRO LA RUGGINE
- RAPIDA ESSICCAZIONE

LO SAI CHE?

I FONDI ANTIRUGGINE OLTRE A PREVENIRE LA FORMAZIONE DELLA RUGGINE, CONFERISCONO UNA MIGLIORE ADESIONE ALLE MANI DI VERNICE SUCCESSIVE, EVITANDO DISTACCHI DELLA PELLICOLA DI VERNICE.

Base Acqua

OTTIMA ADESIONE SU SUPPORTI DIFFICILI - SENZA PIOMBO E CROMATI DI FACILE APPLICAZIONE

DESCRIZIONE

Ideale per prevenire la corrosione di ferro e acciaio.

La sua formulazione garantisce al supporto trattato un alto potere protettivo dalla ruggine oltre a conferirgli un'eccellente adesione al supporto.

È il prodotto ideale da stendere preventivamente sui supporti in ferro e acciaio prima delle successive verniciature.

IMPIEGO INTERNO ED ESTERNO

PREPARAZIONE

Applica sulla superficie asciutta, pulita ed uniforme, esente da elementi distaccanti, olii e grassi.

Se presente elimina la ruggine mediante carteggiatura o molatura. Elimina con diluente specifico grasso, olio o altre soluzioni che potrebbero causare mancata adesione al supporto.

APPLICAZIONE

Miscela accuratamente prima dell'uso.

Stendi in modo uniforme su tutta la superficie da trattare, servendoti di pennelli o rulli a basso pelo o a spruzzo (100gr al mq.)

Lascia asciugare perfettamente circa 24 ore prima di procedere alla copertura con la finitura desiderata.

ATTREZZI UTILIZZATI

Pennello - Rullo - Spruzzo

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Acqua

RESA

+/- 8 mq

DILUIZIONE

Pronto all'uso

FORMATI

0.50 Lt - 2.5 Lt

COLORI DISPONIBILI



AMONN[®]
PRATIKA