

# FONDO TURAPORI

Ideale per parquet



## PLUS PRINCIPALI:

- NON SERVE CARTEGGIARE
- OTTIMA ADESIONE PER I CICLI SUCCESSIVI
- RAPIDA ESSICCAZIONE

## LO SAI CHE?

STENDERE UN FONDO TURAPORISUL PARQUET AIUTA A CHIUDERE I PORI DEL LEGNO RIDUCENDO CONSIDEREVOLMENTE L'ASSORBIMENTO DELL'UMIDITÀ.

## Base Acqua

CONSOLIDA IMPERMEABILIZZA - INODORE  
SOVRAVERNICIABILE - NON SERVE CARTEGGIARE

### DESCRIZIONE

Fondo all'acqua di facile e rapida essiccazione non necessita di carteggiatura.

Penetra, consolida e impermeabilizza il legno.

Limita la comparsa di macchie, rende omogeneo e pieno il colore del pavimento e offre un ottimo grip di ancoraggio nei cicli di verniciatura successiva.

Compatibile con tutti i tipi di legno europei ed esotici è ideale per Parquet. La Sua formulazione lo rende il prodotto ottimale da stendere su tutte le superfici in legno poste all'interno inclusi impiallicciati, lamellari e precomposti.

Formulazione ANTIGOCCIA lo rende il prodotto più idoneo per le superfici poste in verticale.

### IMPIEGO INTERNO

### PREPARAZIONE

Prepara il sottofondo carteggiando in sequenza con carta a grana grossa 36/40, media 60/80 e fina 100/120, fino ad ottenere una superficie liscia e pulita. Aspira la polvere in eccesso e pulisci rimuovendo ogni tipo di residuo.

### APPLICAZIONE

Stendi il prodotto applicandolo a pennellate incrociate in modo da ottenere un risultato omogeneo.

Il prodotto non necessita di carteggiatura finale.

ATTREZZI UTILIZZATI	Pennello - Rullo
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Acqua
RESA	+/- 9 mq
DILUIZIONE	Pronto all'uso
FORMATI	0.75 Lt - 2.5 Lt
COLORI DISPONIBILI	



**AMONN**<sup>®</sup>  
PRATIKA