

# PROTETTIVO CERATO

## Schermo totale



## Base Acqua - Durata 10 Anni

CONTRO I RAGGI UV E LE INTEMPEPIE - ANTIGOCCIA  
NO BLOCKING - IDEALE SERRAMENTI

### DESCRIZIONE

Pratika Protettivo SCHERMO TOTALE è un unico prodotto che protegge, impermeabilizza e colora le superfici di legno trattate. La sua formulazione offre un'alta protezione ai raggi UV, rende il legno resistente all'acqua e lo protegge dall'umidità. La sua finitura è studiata per ottenere un gradevole effetto cerato e studiata per EVITARE l'effetto BLOCKING, cioè l'incollaggio delle parti a contatto; è quindi il prodotto IDEALE per il trattamento di TUTTI I SERRAMENTI posti all'esterno e all'interno.

Pratika Protettivo SCHERMO TOTALE crea una schermatura totale che protegge le superfici trattate da tutti gli agenti atmosferici, quali sole, vento, intemperie, salsedine, ecc. anche con i climi più estremi,.... La sua rapida essiccazione permette di terminare il lavoro di protezione in tempi brevissimi e l'assenza di ODORI e prodotti solventi lo rendono ideale per il trattamento anche in interno.

La sua colorazione è ideale per esaltare le venature naturali del legno e conferirgli un aspetto vellutato e cerato al tatto, mentre la sua formulazione ANTIGOCCIA lo rende il prodotto più idoneo per le superfici poste in verticale.

### PLUS PRINCIPALI:

- PENETRA IN PROFONDITÀ
- IDROREPELENTE
- NON SCREPOLA
- NON FILMOGENO

### LO SAI CHE?

LA FORMULAZIONE DELL'IMPREGNANTE PENETRA NEL LEGNO CHIUDENDO TUTTI I PORI E CONFERENDO UNA PARTICOLARE CAPACITÀ IDROFOBA, MANTENENDO COMUNQUE LO SCAMBIO TRA UMIDITÀ E ARIA.

### IMPIEGO

INTERNO - ESTERNO

### PREPARAZIONE

La superficie deve essere asciutta, pulita, uniforme e esente da olii e grassi.

#### LEGNO NUOVO:

Carteggia le superfici lisce e piallate del legno nella direzione della fibra, pulisci accuratamente e rimuovi le impurità come resine e residui.

#### LEGNO VECCHIO NON TRATTATO:

Carteggia le parti invecchiate e ingrigite fino ad ottenere una superficie portante e sana. Pulisci accuratamente da polvere e residui.

#### LEGNO TRATTATO PRECEDENTEMENTE:

Rimuovi tramite carteggiatura tutti i residui di precedenti verniciature fino ad ottenere una superficie liscia e pulita.

### APPLICAZIONE

Stendi a pennello due o più mani su tutta la superficie, seguendo le venature del legno per esaltarne le caratteristiche. Attendi la completa essiccazione tra una mano e l'altra. Per migliorare l'effetto finale carteggia con carta a grana fina e pulisci la superficie con un panno morbido e asciutto prima di stendere la mano successiva.

#### ATTREZZI UTILIZZATI

Pennello

#### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Acqua

#### RESA

+/- 8 mq

#### DILUIZIONE

Pronto all'uso

#### FORMATI

0.75 Lt

#### COLORI DISPONIBILI



**AMONN**<sup>®</sup>  
PRATIKA