

SMALTO UNIVERSALE

alta protezione



PLUS PRINCIPALI:

- RESISTENTE ALLA LUCE
- ANTICONDENSA
- EFFETTO NO BLOCKING
- RESA ELEVATA

LO SAI CHE?

UTILIZZARE UN PENNELLO SPECIFICO PER UN PRODOTTO ALL'ACQUA, FACILITA L'APPLICAZIONE, MIGLIORA LA RESA E IL RISULTATO FINALE. TI CONSIGLIAMO UN PENNELLO A SETOLA SINTETICA.

Base Acqua

OTTIMA ADERENZA - ALTAMENTE COPRENTE
IMPERMEABILIZZAZIONE - NON SFOGLIA

DESCRIZIONE

Pittura all'acqua altamente coprente, impermeabilizzante e resistente agli agenti atmosferici. Ideale per qualsiasi intervento decorativo all'interno o all'esterno. Formulato per evitare lo sgradevole effetto blocking (incollaggio delle parti verniciate a contatto) particolarmente adatto per il trattamento dei serramenti.

Utilizzabile su superfici in legno, ferro o acciaio, ed elementi da costruzione in calcestruzzo o muratura. La certificazione Angelo Blu garantisce al prodotto una caratteristica ecologica, privo di metalli pesanti ed elementi dannosi per la salute. Certificato EN 71-3 per la sicurezza dei giocattoli, quindi idoneo a tutti gli elementi da decorare a contatto con i bambini (giocattoli, camerette, ecc...)

IMPIEGO INTERNO - ESTERNO

PREPARAZIONE

Non necessita di Primer. Le superfici che devi trattare dovranno essere asciutte e pulite. Se devi trattare del LEGNO NUOVO, carteggia leggermente, fino ad ottenere una superficie liscia ed elimina la polvere. In caso di LEGNO TRATTATO PRECEDENTEMENTE rimuovi tramite carteggiatura tutti i residui di precedenti verniciature fino ad ottenere una superficie liscia e pulita. SU FERRO: elimina i residui di vecchie verniciature e ruggini, carteggiando il supporto. Elimina le polveri e lo sporco. Su INTONACO e FIBROCEMENTO pulisci e consolida il supporto ed elimina i residui di polvere.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Stendi a pennello, rullo o spruzzo due o più mani di Smalto universale all'acqua, su tutta la superficie da trattare. Attendi l'essiccazione completa tra una mano e l'altra e, in caso di stesura su legno, per migliorare l'effetto finale, carteggia con carta di grana fina 280 e pulisci la superficie con un panno morbido e asciutto prima della stesura delle mani successive. È Molto importante far essiccare bene lo smalto attraverso l'evaporazione dell'acqua presente in esso, pertanto ti consigliamo di eseguire l'operazione di verniciatura in un ambiente non troppo umido e ben arieggiato. In caso di utilizzo su intonaco e fibrocemento, stendi una prima mano diluita al 10% e poi finisci con una o più mani di prodotto puro.

ATTREZZI UTILIZZATI	Rullo - Spruzzo
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Acqua
RESA	+/- 7 mq
DILUIZIONE	Pronto all'uso
FORMATI	0.50 Lt - 2.5 Lt

COLORI DISPONIBILI



AMONN®
PRATIKA